



TEGERA® 70



Scopri di più

MANICOTTO ANTI-TAGLIO, LIVELLO B

Manicotto anti-taglio con livello B di resistenza al taglio 13 aghi, lavorato a maglia con tecnologia CRF®, poliestere, spandex e filato in fibra di basalto Per tutti i tipi di lavoro, approvato per la manipolazione di alimenti Esclusivo attacco per la mano: buona vestibilità e facile indossabilità e rimozione dei guanti. Utilizzare con un guanto adatto per una protezione completa.

PROPRIETÀ	CARATTERISTICHE
• Traspirabile • Confortevole • Flessibile	• Approvato per la manipolazione di alimenti



PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni da taglio, lesioni da abrasione, graffi, lacerazioni

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Ambienti a rischio di taglio

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Assemblaggio, lavoro di ispezione, operazioni funzionamento macchine, edilizia e costruzioni, lavori di impiantistica, engineering, lavori di magazzino, lavorazione dei metalli

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Food processing, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, logistics

TIPO DI LAVORO

Applicazione media

DATI TECNICI

TIPO Maniche resistenti al taglio

CATEGORIA Cat. II

MATERIALE DELLA FODERA 13 aghi, Fibra di basalto e/o filo di basalto, Tecnologia CRF®, HPPE, Nylon, Poliestere, Spandex

LUNGHEZZA 420-490 mm

COLORE Nero

UNITÀ PER CONFEZIONE/CARTONE 6/60

PRESENTAZIONE Confezione multipla

CLOSING METHOD Elasticizzato 360°

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) Livello B di resistenza al taglio

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) TDM: 10 N

MATERIALE ESTERNO HPPE (High performance polyethylene), Poliestere, Fibra di basalto e/o filo di basalto, Nylon, Elastan

CONFORMITÀ



TP TC 019:2011



EN
388:2016+A1:2018
2X4XB

EN ISO 21420:2020



CARATTERISTICHE



Protezione dal taglio

TAGLIA	N. ART.	EAN
7	70-7	7340118407494
8	70-8	7340118341248
9	70-9	7340118341231
10	70-10	7340118341255