



Guanto monouso in nitrile altamente flessibile, senza acceleratore e privo di lattice.

# TEGERA® 842



Scopri di più

Guanto monouso in nitrile molto flessibile che assicura un'elevata sensibilità della punta delle dita. Senza acceleratore e privo di lattice per ridurre gli effetti collaterali. Realizzato in nitrile dello spessore di 0,07 mm con palmo strutturato per una migliore presa. Clorinato e privo di polveri.

| PROPRIETÀ                                                                                                                                     | CARATTERISTICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Eccellente calzata</li><li>• Buona sensibilità per le punte delle dita</li><li>• Flessibile</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Impermeabile</li><li>• Approvato per la manipolazione di alimenti</li><li>• Protezione dagli spruzzi di sostanze chimiche</li><li>• Touchscreen</li><li>• Latex free</li><li>• Clorinato interno</li><li>• Senza ftalati</li><li>• Senza acceleratore</li></ul> |



PREVIENE IL RISCHIO DI

rischio di infezione, lesioni corrosive, contatto con sostanze chimiche, contatto con l'umidità, contatto con umido, contatto con oli

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

ambienti a rischio chimico, ambienti a rischio microbiologico, monouso, ambienti bagnati, ambienti umidi, ambienti sporchi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

lavoro in case di cura, lavoro con tecnologia chimica, lavoro chimico, pulizia, assemblaggio fine, trattamento degli alimenti, trattamento degli alimenti, lavoro in cucina, lavori di laboratorio, lavori petrolchimici, lavoro di assistenza

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

food processing, chemical, horeca, service

TIPO DI LAVORO

Applicazione leggera

RESISTENZA CHIMICA

Secondo EN 16523-1:2015. Per dettagli, contattare Ejendals.

DATI TECNICI

TIPO Guanti resistenti a sostanze chimiche, Guanti monouso, Guanti per lavori di precisione

CATEGORIA Cat. III

SPESSORE 0,07

LUNGHEZZA 240 mm

PARTE INTERNA Senza polveri, Clorinato

TIPO DI ADERENZA Strutturato

COLORE Viola

QUANTITÀ PER CONFEZIONE 100 pezzi

PACCHI PER CONFEZIONE/CARTONE Non venduto in confezione/10

PRESENTAZIONE Scatola

MATERIALE DEL RIVESTIMENTO Nitrile

TIPO DI POLSINO Bordi arrotondati



Informazioni/UIS



Idoneo per il contatto con gli alimenti

EN ISO 21420:2020



EN ISO 374-5:2016  
Virus



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B KPT

FDA compliant material

TEST CONFORME A EN ISO 374-1:2016

| Sostanze chimiche testate | K     | P    | T    |
|---------------------------|-------|------|------|
| Livello di permeazione    | 6     | 3    | 4    |
| Degradazione %            | -16,0 | 26,8 | 34,0 |

| TAGLIA | N. ART. | EAN           |
|--------|---------|---------------|
| 7      | 842-7   | 7340118381589 |
| 8      | 842-8   | 7340118381701 |
| 9      | 842-9   | 7340118381824 |
| 10     | 842-10  | 7340118381947 |