

**TEGERA® 8555T**



Scopri di più

Guanto resistente al taglio, completamente rivestito, 0,6-0,8 mm pieno fiore di capretto di massima qualità, livello D di resistenza al taglio, Dyneema®, Cat. II, dito indice rinforzato, touchscreen, idrorepellente, per lavori di tipo generico

**PROPRIETÀ**

- Massimo livello di protezione
- Buona sensibilità per le punte delle dita
- Flessibile
- Durevole
- Eccellente calzata

**CARATTERISTICHE**

- Dito indice rinforzato
- Touchscreen



**PREVIENE IL RISCHIO DI**

previene il rischio di:, lesioni da taglio, contatto con umido

**AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO**

ambienti umidi, ambienti critici

**AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO**

lavoro di sicurezza e polizia, lavoro di assistenza

**SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO**

service

**TIPO DI LAVORO**

Applicazione media

**DATI TECNICI**

TIPO Guanti da lavoro a protezione speciale, Protezione da taglio

CATEGORIA Cat. II

MATERIALE DEL PALMO Pieno fiore di capretto di massima qualità

SPESSORE 0,6-0,8 mm

FODERA Completamente rivestito

MATERIALE DELLA FODERA Dyneema®

LUNGHEZZA 230-265 mm

DESTREZZA 5

COLORE Nero

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 3/60

PRESENTAZIONE Appeso con filo

CLOSING METHOD Elasticizzato 180°

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) Livello D di resistenza al taglio

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) TDM: 15.5 N


MATERIALE INTERNO UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene)

MATERIALE ESTERNO Pelle, Lattice naturale

**CONFORMITÀ**




TP TC 019:2011



EN 420:2003 +A1:2009

EN ISO 11640:2018

**CARATTERISTICHE**



TAGLIA	N. ART.	EAN
6	8555T-6	7340118378831
7	8555T-7	7340118378923
8	8555T-8	7340118379012
9	8555T-9	7340118379104
10	8555T-10	7340118379197
11	8555T-11	7340118379289
12	8555T-12	7340118379371