



**TEGERA® 860**



Scopri di più

Guanto sintetico, 0,7-0,8 mm PU, rivestito fino al palmo, finitura liscia, 13 aghi, nylon, Cat. II, palmo idrorepellente e oleorepellente, per lavori di precisione

PROPRIETÀ

- Durevole
- Buona sensibilità per le punte delle dita
- Flessibile
- Buona presa
- Confortevole

**PREVIENE IL RISCHIO DI**

lesioni da contatto, lesioni da abrasione, escoriazioni, graffi, lacerazioni, contatto con lo sporco

**AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO**

ambienti asciutti, ambienti umidi, ambienti sporchi

**AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO**

assemblaggio fine, assemblaggio, lavoro di ispezione, pittura, lavori di impiantistica, guida di macchine, lavori di magazzino, lavoro in negozio

**SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO**

agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, food processing, pulp and paper, chemical, life science and electronics, transportation, horeca

**TIPO DI LAVORO**

Applicazione leggera

**DATI TECNICI**

TIPO Guanti per lavori di precisione

CATEGORIA Cat. II

MATERIALE DELLA FODERA Nylon, 13 aghi

LUNGHEZZA 220-270 mm

DESTREZZA 5

TIPO DI ADERENZA Finitura liscia

COLORE Nero

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 12/120

PRESENTAZIONE Confezione multipla

RIVESTIMENTO Rivestito fino al palmo

MATERIALE DEL RIVESTIMENTO PU

TIPO DI POLSINO Polsino in maglia

MATERIALE DEL POLSINO Tessuto

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) **Livello A di resistenza al taglio**

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) TDM: **4.2 N**

MATERIALE INTERNO Nylon

MATERIALE ESTERNO Poliuretano

**CONFORMITÀ**



TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



| TAGLIA | N. ART. | EAN           |
|--------|---------|---------------|
| 5      | 860-5   | 7340118341095 |
| 6      | 860-6   | 7392626029484 |
| 7      | 860-7   | 7392626029491 |
| 8      | 860-8   | 7392626029507 |
| 9      | 860-9   | 7392626029514 |
| 10     | 860-10  | 7392626029521 |
| 11     | 860-11  | 7392626029538 |

**ejendals**

