



## TEGERA® 8815 INFINITY



Scopri di più

Guanto resistente al taglio, foam di nitrile, aqua PU, rivestito fino al palmo, grip tipo foam, livello F di resistenza al taglio, 18 aghi, CRF® Omni Technology, nylon, spandex, Cat. II, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, DMF (DMFa) free, progettato anatomicamente, per lavori pesanti

### PROPRIETÀ

- Massimo livello di protezione
- Molto durevole
- Buona presa

### CARATTERISTICHE

- Resiste al calore per contatto fino a 100 °C
- Approvato per la manipolazione di alimenti
- Progettato anatomicamente
- Morbido
- Rinforzo tra indice e pollice



I N F I N I T Y™



**TEGERA® INFINITY 8815R**  
PRESENTAZIONE Cartellino con cavaliere

PREVIENE IL RISCHIO DI

lesioni da taglio, lesioni da abrasione, lesioni da contatto, escoriazioni, graffi, lacerazioni, contatto con lo sporco

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

ambienti a rischio di taglio, ambienti asciutti, ambienti umidi, ambienti sporchi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

engineering, lavorazione dei metalli, lavoro nell'industria cartaria, lavoro di riparazione, lavori con metalli in lastre

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

pulp and paper, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation

TIPO DI LAVORO

Applicazione gravosa

DATI TECNICI

TIPO Protezione da taglio, Protezione contro il calore

CATEGORIA Cat. II

COLLEZIONE Infinity

MATERIALE DELLA FODERA Nylon, 18 aghi, CRF® Omni Technology, Spandex

TIPO DI ADERENZA Grip tipo foam

COLORE Nero

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 6/120

PRESENTAZIONE Confezione multipla

RIVESTIMENTO Rivestito fino al palmo

MATERIALE DEL RIVESTIMENTO Foam di nitrile, Aqua PU

TIPO DI POLSINO Polsino in maglia

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13977) Livello F di resistenza al taglio

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13977) TDM: 31,2 N

MATERIALE INTERNO HPPE, Nylon, Filo in fibra di tungsteno, Elastan

MATERIALE ESTERNO Nitrile

CONFORMITÀ



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



Informazioni/UIS



EN 388:2016+A1:2018 4X43F



EN ISO 21420:2020



ANSI 4 ABR



EN 407:2004 XiXXXX



CARATTERISTICHE



Protezione dal taglio

| TAGLIA | N. ART. | EAN           |
|--------|---------|---------------|
| 6      | 8815-6  | 7340118370965 |
| 7      | 8815-7  | 7340118371054 |
| 8      | 8815-8  | 7340118371146 |
| 9      | 8815-9  | 7340118371238 |
| 10     | 8815-10 | 7340118371320 |
| 11     | 8815-11 | 7340118371412 |

ejendals

