



Il nostro ultimo guanto con tecnologia CRF Omni. Maglia 21 agi. Massima protezione dal taglio.

**TEGERA® 8846**



Scopri di più

**IL GUANTO F CON PROTEZIONE DAL TAGLIO PIÙ SOTTILE AL MONDO**

Il guanto F/ANSI A7 con protezione dal taglio più sottile al mondo ha una maglia da 21 aghi. Perfetto per lavori di alta precisione con oggetti molto piccoli e taglienti. Realizzato con la nuova tecnologia avanzata CRF® Omni con fibra di protezione dal taglio HPPE rinforzata. Il guanto è dotato di funzionalità touch screen, è rivestito in PU per una buona presa in ambienti asciutti/umidi e leggermente oleosi ed è dotato di un rinforzo tra il pollice e l'indice.

**PROPRIETÀ**

- Massimo livello di protezione
- Extra confortevole
- Buona presa
- Sensibilità estremamente buona per le punte delle dita
- Extra flessibile

**CARATTERISTICHE**

- Touchscreen
- Morbido
- Rinforzo tra indice e pollice
- Estremamente sottile



**PREVIENE IL RISCHIO DI**

Lesioni da taglio, lesioni da abrasione, graffi, lacerazioni, contatto con lo sporco, contatto con l'umidità

**AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO**

Ambienti a rischio di taglio, ambienti asciutti, ambienti umidi, ambienti sporchi

**AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO**

Assemblaggio, lavorazione dei metalli, lavoro nell'industria cartaria, lavori con metalli in lastre

**SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO**

Pulp and paper, metal fabrication, automotive

**TIPO DI LAVORO**

Applicazione leggera

**DATI TECNICI**

**TIPO** Protezione da taglio

**CATEGORIA** Cat. II

**MATERIALE DELLA FODERA** 21 gg, CRF® Omni Technology, HPPE, Nylon, Spandex

**LUNGHEZZA** 215-245 mm

**DESTREZZA** 5

**TIPO DI ADERENZA** Finitura liscia

**COLORE** Nero, Verde, Grigio

**PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE** 6/120

**PRESENTAZIONE** Confezione multipla

**RIVESTIMENTO** Rivestito fino al palmo

**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO** PU

**TIPO DI POLSINO** Polsino in maglia

**MATERIALE DEL POLSINO** Tessuto

**RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997)** Livello F di resistenza al taglio

**RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) TDM:** 33.1 N

**MATERIALE INTERNO** HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Filo in fibra di tungsteno, Elastan

**MATERIALE ESTERNO** Poliuretano

**CONFORMITÀ**



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 2X42F

EN ISO 21420:2020



**CARATTERISTICHE**



Protezione dal taglio



Per touchscreen

TAGLIA	N. ART.	EAN
6	8846-6	7340118446127
7	8846-7	7340118446271
8	8846-8	7340118446424
9	8846-9	7340118446578
10	8846-10	7340118446721
11	8846-11	7340118446875
12	8846-12	7340118464145

