



Presa eccellente in
ambienti oleosi.
Impermeabile e con
omologazione chimica di
tipo C.

TEGERA® OIL GRIP 8853



Scopri di più

COMPLETAMENTE RIVESTITO E IMPERMEABILE

Questo guanto offre una presa eccellente in ambienti oleosi. Impermeabile e con omologazione chimica di tipo C. Rivestimento triplo completo con schiuma di nitrile e polsino lungo. Il rivestimento è lavorato in maglia a 18 aghi e realizzato con oltre il 90% di poliestere riciclato. Inoltre, i guanti sono dotati di funzionalità touchscreen, che ti consente di maneggiare i dispositivi di controllo senza doverli togliere. Approvato da Oeko-Tex. Resiste al calore da contatto fino a 100 °C/212 °F. Ampia gamma di numeri.

PROPRIETÀ

- Durevole
- Buona sensibilità per le punte delle dita
- Flessibile
- Confortevole
- Presa eccellente in ambienti oleosi

CARATTERISTICHE

- Resiste al calore per contatto fino a 100 °C
- Touchscreen
- Resistente agli oli e ai grassi
- Antivento
- Impermeabile
- Extra lungo
- Sottile



PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni da abrasione, lesioni da contatto, escoriazioni, graffi, lacerazioni, screpolature, contatto con l'umidità, contatto con oli e grassi

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Ambienti bagnati, ambienti oleosi e grassi, ambienti sporchi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Edilizia e costruzioni, lavori di impiantistica, operazioni funzionamento macchine, industria mineraria, lavoro di riparazione, lavoro di assistenza, lavoro in negozio, trasporti

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction

TIPO DI LAVORO

Applicazione leggera

RESISTENZA CHIMICA

Secondo EN 16523-1:2015. Per dettagli, contattare Ejendals.

DATI TECNICI

TIPO Protezione contro il calore, Guanti per lavori di precisione

CATEGORIA Cat. III

COLLEZIONE Oil Grip

MATERIALE DELLA FODERA 18 aghi, Poliestere riciclato

LUNGHEZZA 250-285 mm

DESTREZZA 5

TIPO DI ADERENZA Grip tipo foam

COLORE Nero

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 6/72

PRESENTAZIONE Confezione multipla

RIVESTIMENTO Completamente rivestito, Triplo rivestimento

MATERIALE DEL RIVESTIMENTO Nitrile, Foam di nitrile

TIPO DI POLSINO Polsino in maglia

MATERIALE DEL POLSINO Tessuto

MATERIALE INTERNO Poliestere riciclato

MATERIALE ESTERNO Nitrile

CONFORMITÀ



TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type C



EN 407:2020 X1XXXX



EN 388:2016+A1:2018 4111X

EN ISO 21420:2020

EN 511 cl. 4.3 Water penetration (ISO 15383): Pass



STANDARD 100 SE 24-338 RISE
www.oeko-tex.com

Contact heat rating valid for palm area only

Note: This product needs a few minutes of oil contact to activate the oil grip.

CARATTERISTICHE



Per touchscreen



Impermeabile



Antivento

TEST CONFORME A EN ISO 374-1:2016

Sostanze chimiche testate	J
Livello di permeazione	4
Degradazione %	11.1

TAGLIA	N. ART.	EAN
6	8853-6	7340118471662
7	8853-7	7340118471815
8	8853-8	7340118471969
9	8853-9	7340118472119
10	8853-10	7340118472263
11	8853-11	7340118472416
12	8853-12	7340118472560