TEGERA® OIL GRIP 8855

Scopri di più

GUANTO VERSATILE LIV. C, FUNZIONALITÀ TOUCHSCREEN

Questo guanto offre una presa eccellente in ambienti asciutti, umidi e leggermente oleosi. Guanto a rivestimento singolo con palmo rivestito di schiuma di nitrile, che rende il guanto morbido e confortevole e impedisce lo scivolamento. Resistente al taglio, livello C e rinforzo tra pollice e indice. Lavorazione a maglia 18 aghi, con tecnologia CRF® resistente al taglio, contenente parzialmente poliestere riciclato. Funzionalità touchscreen. Approvato da Oeko-Tex. Ampia gamma di taglie.

PROPRIETÀ

- Extra confortevole
- Extra flessibile
- Sensibilità estremamente buona per le punte delle dita
- Presa eccellente in ambienti oleosi

CARATTERISTICHE

- Touchscreen
- Sottile
- Rinforzo tra indice e pollice

CRF® OGT™

TEGERA® OIL GRIP 8855R
Confezionato per la vendita al dettaglio

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

ejendals.com
info@lansec.it

PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni da taglio, lesioni da abrasione, lesioni da contatto, escoriazioni, graffi, lacerazioni, contatto con lo sporco, secchezza cutanea, screpolature

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Ambienti a rischio di taglio, ambienti asciutti, ambienti umidi, ambienti sporchi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Lavoro in aeroporto, assemblaggio, edilizia e costruzioni, engineering, assemblaggio fine, lavori di impiantistica, guida di macchine, operazioni funzionamento macchine, lavorazione dei metalli, lavoro nell'industria cartaria, lavoro di riparazione, lavori con metalli in lastre, trasporti, lavori di magazzino

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Oil, gas, petrochemical, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

TIPO DI LAVORO

Applicazione media

DATI TECNICI

TIPO Protezione da taglio
CATEGORIA Cat. II
COLLEZIONE Oil Grip
MATERIALE DELLA FODERA 18 aghi, Tecnologia CRF®, Filato in fibra di vetro, HPPE, Poliestere riciclato, Spandex, Filo in fibra in acciaio inox
LUNGHEZZA 210-270 mm
DESTREZZA 5
TIPO DI ADERENZA Grip tipo foam
COLORE Nero, Blu, Rosso
PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 6/72
PRESENTAZIONE Confezione multipla
RIVESTIMENTO Rivestito fino al palmo
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO Foam di nitrile
TIPO DI POLSINO Polsino in maglia
MATERIALE DEL POLSINO Tessuto
RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) Livello C di resistenza al taglio
RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) TDM: 12.4 N
MATERIALE INTERNO HPPE (High performance polyethylene), Poliestere riciclato, Filo in fibra in acciaio inox, Filatura in fibra di vetro, Elastan
MATERIALE ESTERNO Nitrile

CONFORMITÀ

CE Cat. II — UKCA Cat. II — EAC

TP TC 019:2011

EN 388:2016+A1:2018 4X43C

EN ISO 21420:2020

ANSI A3 CUT — ANSI 5 ABR

OEKO-TEX® STANDARD 100 SE 14-214 RISE www.oeko-tex.com

Nota: questo prodotto necessita di alcuni minuti di contatto con l'olio per attivare l'impugnatura oleosa.

CARATTERISTICHE

Protezione dal taglio

Per touchscreen

TAGLIA	N. ART.	EAN
6	8855-6	7340118466484
7	8855-7	7340118466637
8	8855-8	7340118466781
9	8855-9	7340118466934
10	8855-10	7340118467085
11	8855-11	7340118467238
12	8855-12	7340118467382

ejendals
LANSEC ITALIA

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

ejendals.com
info@lansec.it