



**TEGERA® INFINITY 8805**



Scopri di più

**GUANTO MORBIDO, PALMO RIVESTITO, LIVELLO B**

Duttile guanto resistente al taglio, livello B, con funzione touchscreen. Ultraleggero grazie alla maglia 18 aghi con tecnologia CRF® resistente al taglio. Palmo rivestito con foam di nitrile super morbida che offre una presa eccellente su superfici asciutte. Cavallo del pollice rinforzato per un uso prolungato. Adatto per lavori di precisione. Materiali traspirabili, confort tutto il giorno. Protezione contro il calore da contatto fino a 100 °C/212 °F. Un'ampia gamma di taglie consente a tutti di trovare il guanto adatto. Dermocompatibile con test Derma e certificato Oeko-Tex.

**PROPRIETÀ**

- Durevole
- Extra confortevole
- Buona sensibilità per le punte delle dita
- Flessibile
- Buona presa

**CARATTERISTICHE**

- Resiste al calore per contatto fino a 100 °C
- Sottile
- Touchscreen
- Approvato per la manipolazione di alimenti
- Rinforzo tra indice e pollice



PRESENTAZIONE Cartellino con cavaliere  
**TEGERA® 8805R INFINITY**

### PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni da taglio, lesioni da abrasione, lesioni da contatto, escoriazioni, graffi, lacerazioni, contatto con lo sporco, secchezza cutanea, screpolature

### AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Ambienti a rischio di taglio, ambienti asciutti, ambienti umidi, ambienti sporchi

### AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Assemblaggio fine, assemblaggio, operazioni funzionamento macchine, edilizia e costruzioni, carpenteria, pittura, lavori di impiantistica, installazione hvac, lavori con metalli in lastre, engineering, trasporti, guida di macchine, lavori di magazzino, lavoro in aeroporto, lavorazione dei metalli, lavori nell'industria del vetro, lavoro di riparazione, lavoro nell'industria cartaria, lavoro di assistenza, lavoro in negozio

### SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

### TIPO DI LAVORO

Applicazione leggera

### DATI TECNICI

TIPO Protezione da taglio, Protezione contro il calore

CATEGORIA Cat. II

COLLEZIONE Infinity

MATERIALE DELLA FODERA 18 aghi, Carbonio, Tecnologia CRF®, HPPE, Nylon, Filo in fibra in acciaio inox

LUNGHEZZA 210-270 mm

DESTREZZA 5

TIPO DI ADERENZA Grip tipo foam

COLORE Grigio, Giallo

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 6/120

PRESENTAZIONE Confezione multipla

RIVESTIMENTO Rivestito fino al palmo

MATERIALE DEL RIVESTIMENTO Foam di nitrile, Aqua PU

TIPO DI POLSINO Polsino in maglia

MATERIALE DEL POLSINO Tessuto

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) Livello B di resistenza al taglio

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) TDM: 9N

MATERIALE INTERNO Nylon, HPPE (High performance polyethylene), Filo in fibra in acciaio inox, Filatura in carbonio

MATERIALE ESTERNO Nitrile

### CONFORMITÀ



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

### CARATTERISTICHE



Protezione dal taglio



Per touchscreen

TAGLIA	N. ART.	EAN
5	8805-5	7340118328089
6	8805-6	7340118319322
7	8805-7	7340118319339
8	8805-8	7340118319346
9	8805-9	7340118319353
10	8805-10	7340118319308
11	8805-11	7340118319315