



CAT II  
CE

EN388



4X42F

ABRASIONE	4
TAGLIO	X
STRAPPATO	4
PERFORAZIONE	2
TAGLIO TDM	F



EN388



GRIP



CUT RESISTANT



## SPECIFICHE DEL PRODOTTO

**TAGLIE** 6-7-8-9-10-11



EN ISO 21420:2020  
EN388:2016+A1:2018

**IMBALLAGGIO** 12 paia / 144 paia

### MATERIALE

Fodera nera calibro 13 in UHMWPE, poliestere, filo d'acciaio, filato di basalto, Elasthan, rivestimento del palmo in nitrile nero, finitura sabbata con rinforzo **pollice/indice**

### APPLICAZIONI

Lavori di protezione dai tagli, manipolazione di utensili e parti metalliche, manipolazione di vetro, plastica...

## CARATTERISTICHE

- + DPI di categoria II.
- + Calibro 13G
- + Touch screen.
- + Guanto massimo resistente al taglio con rivestimento in nitrile.
- + Massima resistenza all'abrasione.
- + Massima resistenza allo strappo.
- + Rinforzo del pollice per massimizzare il comfort.
- + Livello massimo di antitaglio TDM: Livello F.
- + Elevato comfort di movimentazione.
- + Livello massimo di destrezza.



**SAFETOP.NET**

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 -  
Iñás (Oleiros, A Coruña) SPAIN



info@lansec.it  
www.lansec.it