

**INFORMAZIONI SUL PRODOTTO**

|                      |                                     |      |
|----------------------|-------------------------------------|------|
| Codice               | 7564                                | 7566 |
| Colore               | Giallo                              |      |
| Taglie               | 11                                  |      |
| Resistenza al Calore | Calore da contatto indice 3 - 350°C |      |
| Rivestimento         | Non rivestito                       |      |

**CARATTERISTICHE**

**Resistenza al calore:** indice 3 per il calore da contatto secondo la norma EN 407. Può resistere a temperature di 350°C.

**Resistenza al taglio:** livello C secondo la norma EN388, per la protezione in applicazioni ad alto rischio di taglio. Kevlar® offre una maggiore protezione contro tagli e abrasioni, mantenendo al contempo un elevato livello di destrezza per chi lo indossa.

**Resistente al calore:** la fibra aramidica 100% Kevlar® offre una maggiore resistenza al calore e alla fiamma

**Comfort:** la fibra di Kevlar® è morbida; fodera senza cuciture non irrita anche durante lunghi periodi di utilizzo.

Buone prestazioni meccaniche in genere

**APPLICAZIONI TIPICHE**

Ingegneria e produzione, attività con calore intenso

**STANDARDS**


0598



2X41C



43432X


**ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE**

Conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce solare diretta e da fonti di calore estreme. Si consiglia di conservare la confezione come riferimento. Ispezionare sempre i guanti prima dell'uso e non utilizzarli se danneggiati o presentano segni di usura.


**ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO**

Smaltire in modo responsabile e in linea con le linee guida locali.

**CONFEZIONAMENTO**

**Imbustati al paio**  
 36 paia per cartone originale  
 12 cartoni per pallet      10 cartoni per pallet

**BARCODE Cartone Originale**

-Cod. 7564 cm 32  
 05010699810823

-Cod. 7566 cm 58  
 05010699814937



Per ulteriori informazioni tecniche contattare il Servizio Clienti allo 0333 320 8550 o il Team Italiano al +39 02 99785118