CORDINO DOPPIO IGNIFUGO 2 m
Ref. 80225 *(con assorbitore e connessioni)*

LANSEC ITALIA SRL
SAFETOP®

CE

2 m: lunghezza totale con connessioni

Resistente alla fiamma

DATI TECNICI	
Lunghezza totale (con moschettoni)	2 m
Allungamento massimo assorbitore	1,2 m
Resistenza statica	15 Kn
Dimensioni dell'assorbitore	230x34x32 mm
Diametro del cordino	11 mm
Tenacità della frattura delle fibre	0,6 N/tex
Peso totale	1800 g circa

DATI TECNICI MOSCHETTONE 80113B	
Materiali	Acciaio
Apertura	56 mm
Dimensioni	217x118 mm
Resistenza	20 Kn
Peso	460 g
Standard	EN362 A

DATI TECNICI MOSCHETTONE 80111	
Materiali	Acciaio
Apertura	19 mm
Dimensioni	130x56,5 mm
Resistenza	20 Kn
Peso	220 g
Standard	EN362 T

Descrizione

Cordino doppio Ignifugo con copertura di protezione dell'assorbitore e moschettoni

- DPI di terza categoria CAT III
- Doppio cordino in fibra aramidica con anima in poliammide, diametro 11 mm, protetto contro scintille e schizzi di metallo fuso. Lunghezza: 2 m (inclusi moschettoni e assorbitore).
- Assorbitore realizzato con cinghie in poliammide larghe 32 mm e dotato di anelli protetti alle estremità. L'assorbitore è protetto da una copertura in tessuto alluminizzato ignifugo per proteggerlo dal calore e dale scorie di saldatura.
- Ad un'estremità si trovano ganci in acciaio a doppia chiusura con apertura di 56 mm e resistenza di 20 Kn 80113B
- All'altra estremità, fissato all'assorbitore, un moschettone 80111, con apertura da 19 mm e resistenza di 20 Kn.

STANDARDS

EN355 (Assorbitori di energia)
EN354 (Cordini di sicurezza)
EN362 (Moschettoni)
EN358 (p. 4.1.5 resistenza alla fiamma ignifugo)

Materiali

- Cordino in fibra aramidica con anima in poliammide
- Assorbitore in poliammide protetto da guaina in tessuto alluminizzato ignifugo
- Moschettoni in acciaio

Scadenza

- **Ispezioni**: l'attrezzatura deve essere ispezionata ogni 12 mesi da una persona autorizzata o dal produttore. Le ispezioni devono essere registrate sulla scheda di controllo allegata al DPI insieme al manuale di istruzioni.
- **Pulizia**: usare acqua e sapone neutro a temperatura non superiore a 30°C. Non asciugare con calore. Dopo il lavaggio, ingrassare di tanto in tanto le cerniere e le leve di apertura dei moschettoni.

Applicazioni Tipiche

- Ideale per la saldatura e le operazioni con presenza di metallo fuso in quota e/o in presenza di dislivelli.

WWW.SAFETOP.NET

Mail: info@safetop.net
Safetop Innovative Protection S.L.| Cambre (A Coruña) SPAIN

info@lansec.it
Lansec Italia S.r.l.